



CLIMATUBE®  
system PS



CLIMATUBE®  
system T

## CLIMATUBE® system

Der perfekte Abschluss für Rohrschellen  
und T-Abzweigungen.

### Produkteigenschaften

- Expandiertes Polystyrol
- Anwendungsbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften:  
Wärmeleitzahl 0,034 W/mK bei 40 °C Mitteltemperatur
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0 °C bis +80 °C

### Vorteile


- „One fits all“-System: Passt auf Rohre mit einem Durchmesser von 15, 18, 22 und 28 mm.
- Schnell und einfach zu installieren
- Einfache Isolierung der Rohrträger, somit effizientere Isolierung der gesamten Installation. Reduziert die thermischen Verluste im Bereich der Rohrschelle und unterbindet den Zustrom kalter Luft unter die Isolierung
- Sorgt für ein ansprechendes und professionelles Ergebnis




Rohrdurchmesser messen.



Isolierschale entsprechenden  
abschneiden.



Isolierschale platzieren.



**nmc Deutschland GmbH**  
Weierhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-climatube.com](http://www.nmc-climatube.com)

**nmc**