



CLiMATUBE®

Spar dich warm!

Typ
48 mm

Typ
42 mm

Typ
35 mm

Typ
28 mm

Typ
22 mm

Typ
18 mm

Typ
15 mm

ROHRDURCHMESSER ERMITTELN.

Für alle gängigen Rohr-Außendurchmesser gibt es die passende CLiMATUBE® Rohrisolierung. Ermitteln Sie mit dieser Maßschablone die Durchmesser der bei Ihnen verlegten Rohre und tragen Sie hier Ihren persönlichen Bedarf ein:

Typ	Rohr-außen Ø			CLiMATUBE®
	Kupfer Cu	Stahl Fe	Kunst- stoff	Anzahl Meter
15	15 mm	13,5 mm	1/4"	-
18	18 mm	17,2 mm	3/8"	16 mm
22	22 mm	21,3 mm	1/2"	20 mm
28	28 mm	26,9 mm	3/4"	25 mm
35	35 mm	33,7 mm	1"	32 mm
42	42 mm	42,4 mm	1 1/4"	40 mm
48	-	48,3 mm	1 1/2"	-

CLIMATUBE®

Spar dich warm!

ISOLIERTIPPS

Verwenden Sie **100%-Dämmung**, wenn der Platz zwischen den Leitungen bzw. zur Wand ausreicht:

- Mehrkosten werden über die Lebensdauer mehrfach eingespart
- Der Gesetzgeber schreibt die sogenannte 100%-Dämmung als Regelfall vor, z. B. bei Leitungen
 - in Kellerräumen,
 - in unbeheizten Räumen,
 - in Wänden zwischen beheizten und unbeheizten Räumen,
 - in Außenwänden



Wenn der Platz knapp ist: Zuerst die Leitungen von der Heizung zum Heizkörper bestmöglich isolieren, danach je nach Platz bestmögliche noch passende Isolierung für die Leitungen vom Heizkörper zurück zur Heizung. Auf diese Art minimieren Sie auch bei wenig Platz die Gesamtenergieverluste des Verteilersystems.

CLIMATUBE® zip, easy und basic, leisten einen doppelten Beitrag zum Klimaschutz:

- Besonders nachhaltige Herstellung dank des Einsatzes von recycelten Rohstoffen
- Energieeinsparung dank hervorragender Dämmwerte

Achten Sie auf **selbstklebende Produkte**. Die Verarbeitung wird dadurch deutlich **schneller und einfacher**. Das Risiko potenzieller **Kältebrücken entlang des Längsschnitts werden minimiert**. Umwickeln Sie die Stöße mit Klebeband.



www.nmc-climatube.com

nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim
☎ +49 6252 967-0 · info@nmc-deutschland.de

